

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

č. 18/2016

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Betónové kvetináče podľa STN EN 13198: 2004
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 4:	Svahová tvárnica Selma maxi 50 x 30 x 44 Svahová tvárnica Selma mini 27 x 20 x 30
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Na spevnenie a ztvárnenie spravidla vonkajšieho prostredia svahov, záhrad, verejných priestorov, oddelenie plôch a pod.
4. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok	STN EN 13198: 2004, Betónové prefabrikáty. Uličný a záhradný mobiliár
5. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 5:	Výrobca: STADREKO, s.r.o., Družstevná 829, 027 43 Nižná, Slovenská republika Miesto výroby: Ružomberok IČO : 36 410 420
6. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 odst. 2:	Nebol ustanovený
7. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z	System 4
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	-
9. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	Nebolo vydané

10. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Protokol o skúške, výpočte a pod., odkaz na laboratórium	betónová svahová tvárnica	
Rozmery :svahovej tvárnice SELMA maxi	dĺžka (mm)	Protokoly o skúškach č. 80160121, 80160122	± 5	
	šírka (mm)		± 5	
	výška (mm)		± 10	
	Hrúbka steny (mm)		± 3	
Rozmery :svahovej tvárnice SELMA mini	dĺžka (mm)		TSÚS, n. o., akreditované skúšobné laboratórium, SP Prešov, Budovateľská 53, 080 01 Prešov	± 5
	šírka (mm)			± 5
	výška (mm)			± 10
	Hrúbka steny (mm)			± 3
Pevnosť betónu v tlaku				$f_{ck, cube} = 30 \text{ MPa}$
Nasiakavosť (% hmotnosti)				max. 7 %

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila: **nevzťahuje sa**

11. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 10.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Podpísal za a v mene výrobcu:

meno **LICHVIT MINDUS**
funkcia **KONIKEL**
dátum 10.4.2016

Podpis:


STADREKO, s.r.o.
prevádzka: Lisková ②
Družstevná 829, 027 43 Nižná
IČO: 36410420, IČ-DPH: SK2020132510