



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

### č. 30/2018

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Betónové dlaždice podľa EN 1339:2003, EN 1339:2003/AC:2006
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 4:	<b>Betónová dlaždice Palmo 5 (400mm x 400 mm x 50 mm)</b>
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Betónová dlaždice sa používa na nevozovkové plochy pozemných komunikácií a na zastrešenia (pochôdzne strechy)
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 5:	Výrobca: STADREKO s.r.o., Družstevná 829, 027 43 Nižná, Slovenská republika Miesto výroby: Lisková - Ružomberok IČO: 36 410 420
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 odst. 2:	Nebol ustanovený
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011:	Systém 4
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	-
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	Nebolo vydané

#### 9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Harmonizované tech. špecifikácie	Betónová dlaždice 400 mm x 400 mm x 50 mm	
Rozmery betónovej dlaždice	dĺžka (mm)	EN 1339:2003, EN 1339:2003/AC:2006	400 ± 5,0	trieda 1, označenie N
	šírka (mm)		400 ± 5,0	trieda 1, označenie N
	hrúbka (mm)		50 ± 3,0	trieda 1, označenie N
	uhlopriečka (mm)		trieda 3, označenie L	
Vizuálne hľadiská	bez nedostatkov			
Odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu	NPD			
Reakcia na oheň	trieda A1			
Pevnosť v ťahu pri ohybe (MPa)	charakteristická		≥ 4,0	trieda 2, označenie T
	minimálna		≥ 3,2	
Lomové zaťaženie (kN)	charakteristické		≥ 7,0	trieda 70, označenie 7
	minimálne	≥ 5,6		
Nasiakavosť vodou (% hm.)	trieda 1, označenie A			

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38 (Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 z 09. marca 2011), požiadavky, ktoré výrobok spĺňa. **Nebola použitá**

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. **Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:  
meno Miloš Domin  
funkcia vedúci výroby

Podpis:

**STADREKO** s.r.o.  
Prevádzka Lisková  
Družstevná 829, 027 43 NIŽNÁ  
IČO: 36 410 420 IČ-DPH: SK2020132510

Lisková, 31. 05. 2018