



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

č. 35/2020

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Betónové obrubníky podľa EN 1340:2003, EN 1340:2003/AC:2006
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 4:	Obrubník parkový (1000 mm x 80 mm x 250 mm)
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Betónové obrubníky sa používajú na rozlíšenie, fyzické alebo vizuálne predelenie, zabezpečenie odvodnenia alebo oddelenia dláždených plôch alebo iných povrchov, alebo ako doplnkové prvky pri použití na dopravné plochy a strešné krytiny (pochôdzne strechy)
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 5:	Výrobca: STADREKO s.r.o., Družstevná 829, 027 43 Nižná, Slovenská republika Miesto výroby: Lisková - Ružomberok IČO: 36 410 420
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 odst. 2:	Nebol ustanovený
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011:	Systém 4
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	-
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	Nebolo vydané

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Harmonizované tech. špecifikácie	Obrubník parkový 1000 mm x 80 mm x 250mm	
Rozmery betónového obrubníka	dĺžka (mm)	EN 1340:2003, EN 1340:2003/AC:2006	1000 ± 10,0	
	šírka (mm)		80 ± 5,0	
	výška (mm)		250 ± 5,0	
Vizuálne hľadiská	bez nedostatkov			
Odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu	NPD			
Reakcia na oheň	trieda A1 bez skúšania			
Pevnosť v ťahu pri ohybe (MPa)	charakteristická		≥ 3,5	trieda 1, označenie S
	minimálna		≥ 2,8	
Nasiakavosť vodou (% hm.)			trieda 1, označenie A	

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38 (Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 z 09. marca 2011), požiadavky, ktoré výrobok spĺňa. **Nebola použitá**

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:
meno
funkcia

Podpis:

Lisková, 27. 02. 2020