

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH



Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

č. 42/2020

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Betónové dlaždice podľa EN 1339:2003, EN 1339:2003/AC:2006
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 4:	Betónová dlaždica Delano 300 mm x 200 mm x 40 mm 200 mm x 200 mm x 40 mm 200 mm x 100 mm x 40 mm
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Betónová dlaždica sa používa na nevozokové plochy pozemných komunikácií a na zastrešenia (pochôdzne strechy), na vonkajšie použitie a na spevnenie plôch pre chodcov.
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 5:	Výrobca: STADREKO s.r.o., Družstevná 829, 027 43 Nižná, Slovenská republika Miesto výroby: Lisková - Ružomberok IČO: 36 410 420
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 odst. 2:	Nebol ustanovený
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011:	Systém 4
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	-
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	Nebolo vydané

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Harmonizované tech. špecifikácie	Betónová dlaždica 297 mm x 197 mm x 40mm			
Rozmery betónovej dlaždice	dĺžka (mm)	EN 1339:2003, EN 1339:2003/AC:2006	297 ± 5,0	197 ± 5,0	trieda 1, označenie N	
	šírka (mm)		296 ± 5,0	197 ± 5,0	97 ± 5,0	trieda 1, označenie N
	hrúbka (mm)		40 ± 3,0			trieda 1, označenie N
	uhlopriečka (mm)					trieda 2, označenie K
Vizuálne hľadiská						bez nedostatkov
Odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu						NPD
Reakcia na oheň						trieda A1
Pevnosť v ťahu pri ohybe (MPa)	charakteristická			≥ 3,5		trieda 1, označenie S
	minimálna			≥ 2,8		
Lomové zaťaženie (kN)	charakteristické			≥ 7,0		trieda 70, označenie 7
	minimálne		≥ 5,6			
Nasiakavosť vodou (% hm.)					trieda 1, označenie A	

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38 (Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 z 09. marca 2011), požiadavky, ktoré výrobok spĺňa. **Nebola použitá**

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:
meno **DOMIN MINDS**
funkcia

STADREKO, s.r.o.
Prevádzka Lisková
Podpis:
Družstevná 829, 027 43 NIŽNÁ
IČO: 36 410 420, IČ-DPH: SK2020132510
Lisková, 28.08.2020