

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH



č. 045/2025

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Betónová murovacia tvárnica MBT 30
2. Zamýšľané použitie/použitia:	Betónová murovacia tvárnica sa používa na stavbu obvodových stien a priečok, ktoré sú ukladané na maltu. Tvárnice sú určené na použitie bez výplne.
3. Výrobca:	STADREKO s.r.o., Družstevná 829, 027 43 Nižná, Slovenská republika Miesto výroby: Lisková - Ružomberok IČO: 36 410 420 Tel.: +421 902884444 E-mail: stadreko@stadreko.sk
4. Splnomocnený zástupca:	Netýka sa
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 2+
6a. Harmonizovaná norma:	STN EN 771-3:2011+A1:2015
6b. Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	Notifikovaná osoba č.1481 Qualiform Slovakia s.r.o. Pasienková 9D 821 06 BRATISLAVA

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		MBT 30	
Rozmery	dĺžka (mm)	370	
	šírka (mm)	300	
	výška (mm)	240	
Rozmerové tolerancie	Trieda	D1	
	Rovinnosť (mm)	≤ 1,5	
	Rovnoběžnosť úložných plôch (mm)	≤ 1,5	
Pevnosť v tlaku (N/mm ²)		20	
Rozmerová stálosť (zmena vplyvom vlhkosti)		NPD	
Šmyková súdržnosť (N/mm ²)		Podľa prílohy C EN 998-2:2010	
Reakcia na oheň		Eurotrieda A1	
Nasiakavosť vodou vztláním (g/m ² s)		≤ 5	
Súčiniteľ difúzie vodnej pary		NPD	
Tepelnotechnické vlastnosti	Hrubá objemová hmotnosť (kg/m ³)	1126	
	Tvar a vyhotovenie	Hrúbka vnútorného rebra (mm)	21 ±1
		Hrúbka obvodového rebra (mm)	20,7 ±1
Tepelná vodivosť		NPD	
Trvanlivosť vyjadrená mrazuvzdornosťou		NPD	
Nebezpečné látky:		Certifikát zhody systému riadenia výroby 1481-CPR-0329	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:
Andrej Kachút - konateľ spoločnosti
V Liskovej dňa 14. 12. 2025


STADREKO, s.r.o.
prevádzka: Lisková ②
Družstevná 829, 027 43 Nižná
IČO: 36410420, IČ-DPH: SK2020132510

Podpis: