

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 05/2014



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Debniace tvárnice z obyčajného betónu STADREKO**  
H 15, H 20, H 25, H 30, H 40

Zamýšľané použitia stavebného výrobku: **Debniace tvárnice na murovanie na sucho alebo s použitím malty a následne vyplnené betónom alebo maltou, určené na vytvorenie vonkajších stien, vnútorných stien a priečok.**

Výrobca: **STADREKO, s.r.o.,** IČO: **36410420**  
**Družstevná 829, 027 43 Nižná**  
**Slovenská republika**

Miesto výroby: **STADREKO, s.r.o., Lisková** **www.stadreko.sk**  
**e-mail: stadreko@stadreko.sk**

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 4**

Harmonizovaná norma: **EN 15435: 2008 Betónové prefabrikáty. Debniace tvárnice z obyčajného betónu a z ľahkého betónu. Vlastnosti výrobku a jeho pôsobenie.**

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre
Rozmery	(500x150x250)mm (500x200x250)mm (500x237x250)mm (500x300x250)mm (500x400x250)mm
Rozmerové tolerancie	Dĺžka: ± 5,0 Šírka: ± 5,0 Výška: +3mm, -5mm
Zmena vplyvom vlhkosti	NPD
Reakcia na oheň	A1
Priepustnosť vodnej pary	NPD
Ťahová pevnosť rebier	min.0,40 N.mm <sup>-2</sup>
Pevnosť v ťahu pri ohybe bočníc	min.2,30 N.mm <sup>-2</sup> 1)
Kapilárna nasiakavosť	max. 10,0g/m <sup>2</sup> .s
Tepelný odpor	NPD
Trvanlivosť	Chrániť pred poveternostnými vplyvmi
Poznámka: 1)Narhovaná pevnosť rebra v ťahu ff,min,resp. návrhová pevnosť bočnej steny v ohybe ff,min boli vypočítané pre výšku plnenia betónom 0,75 m, čomu zodpovedá plniaci tlak betónu 0,019 N/mm <sup>2</sup> .	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

**STADREKO, s.r.o.**  
prevádzka: Lisková ②  
Družstevná 829, 027 43 Nižná  
IČO: 36410420, IČ-DPH: SK2020132510.....

*meno, priezvisko*  
konateľ spoločnosti

V Liskovej, dňa 02.12.2015