

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



nr 05/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Pustaki szalunkowe H15, H20, H25, H30, H40
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Pustaki szalunkowe są przeznaczone do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz przegród na sucho lub z zaprawą, a następnie wypełnienie ich betonem lub zaprawą.
3. Producent:	STADREKO s.r.o., Družstevná 829, 027 43 Nižná, Slovenská republika Miesto výroby: Lisková - Ružomberok IČO: 36 410 420 Tel.: +421 902884444 E-mail: stadreko@stadreko.sk
4. Upoważniony przedstawiciel:	Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
6a. Norma zharmonizowana:	EN 15435:2008
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Nie dotyczy

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Deklarowane właściwości				
		H15	H20	H25	H30	H40
Wymiary i odchyłki wymiarów	Długość (mm)	500 ± 5,0 mm				
	Szerokość (mm)	150 ± 5,0 mm	200 ± 5,0 mm	240 ± 5,0 mm	300 ± 5,0 mm	400 ± 5,0 mm
	Wysokość (mm)	250 (+3,0 mm, - 5,0 mm)				
Powierzchnia zagłębień w żebrach (mm <sup>2</sup> )		850	1560	2620	3820	5620
Skurcz podczas suszenia / rozszerzalność pod wpływem wilgoci (mm/m)		NPD				
Reakcja na ogień		Euroklasa A1				
Przepuszczalność pary wodnej		NPD				
Wytrzymałość mechaniczna	Wytrzymałość na rozciąganie żeber (N/mm <sup>2</sup> )	min. 2,3 <sup>1)</sup>				
	wytrzymałość na zginanie ścianek zewnętrznych (N/mm <sup>2</sup> )	min. 0,40				
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych		NPD				
Opór cieplny		NPD				
Trwałość		NPD				
Uwaga: 1) Projektowana wytrzymałość żebra na rozciąganie $f_{t, min}$ . lub projektowana wytrzymałość ścianki bocznej na rozciąganie przy zginaniu $f_{r, min}$ . zostały obliczone dla wysokości wypełnienia betonem 0,75 mm, co odpowiada ciśnieniu wypełnienia betonem 0,019 N/mm <sup>2</sup> .						

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):  
Andrej Kachút - konateľ spoločnosti  
w Liskovej dnia 27. 02. 2025

Podpis:

  
**STADREKO, s.r.o.**  
prevádzka: Lisková ②  
Družstevná 829, 027 43 Nižná  
IČO: 36410420, IČ-DPH: SK2020132510